

Załącznik nr 2

.....

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY

na wykonanie zamówienia o wartości netto nie przekraczającej 30 000 euro.

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

Stowarzyszenie "Dobry Dom"
Wola Zarczycka 129A,
37-311 Wola Zarczycka
Tel. 17 240 10 41/faks 17 240 10 43
NIP:635-16-22-813
REGON 276803564
www.dobrydom.org
e-mail:biuro@dobrydom.org

2. Nazwa przedmiotu zamówienia:

**Wyposażenie ciastkarni przy Zakładzie Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie
oddziale Stowarzyszenia „Dobry Dom”.**

Przedmiot zamówienia realizowany w ramach w ramach projektu „Słodkie cuda”, umowa nr RPPK.08.01.00-18-0013/18-00 00 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z udziałem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Okres realizacji projektu: od: 01.07.2018 do 31.12.2020

3. Znak sprawy SDD/PR/SC/ZO/1/2018

4. Nazwa i adres WYKONAWCY

Nazwa

Siedziba.....

Adres do korespondencji

NIP.....

REGON.....

E-mail.....

Nr tel.....

faks.....

Imię i nazwisko osoby do kontaktu.....

Nr tel. osoby do kontaktu.....

5. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia pn: Wyposażenie ciastkarni przy Zakładzie Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie oddziale Stowarzyszenia „Dobry Dom”.
za cenę:

Cena nettozł,

(słownie).....

.....zł

Podatek VAT% zł, (słownie).....

.....zł

Cena bruttozł,

(słownie).....

.....zł

Udzielam gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okresmiesięcy.

6. Szczegółowa wycena poszczególnych pozycji:

Lp.	Nazwa urządzenia/wyposażenia	Producent	Kod identyfikacyjny lub inne oznaczenie produktu	Cena	Ilość	Wartość	Wartość
				netto (zł)		netto (zł)	brutto (zł)
Wyposażenie ciastkarni przy Zakładzie Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie							
1	Stół dostawczy bez rantów Wykonany z wysokogatunkowej atestowanej stali nierdzewnej, o wymiarach nie mniejszy niż 600x700x850, z pełną półką, dostarczony w stanie zmontowanym				1		
2	Taboret elektryczny Kwadratowa płyta grzewcza o wymiarach minimum 400x400mm, minimum 3-stopniowa regulacja mocy płyty grzewczej, trwała konstrukcja wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, moc urządzenia minimum 5 kW, zasilanie 400/50 V/Hz, wymiary nie mniejsze				1		

	niż 600x600x400 mm						
3	Stół zlewozmywakowy 1-zbiornikowy z blokiem szuflad Wykonany z wysokogatunkowej stali nierdzewnej o wymiarach nie mniejszy niż 1800x600x850, z blokiem minimum 3 szuflad				1		
4	Półka wisząca z szynami Półka ścienna (wisząca), pełna, z szynami wykonana z wysokogatunkowej atestowanej stali nierdzewnej. Wymiary minimum 1600x300.				1		
5	Stół zlewozmywakowy 2-zbiornikowy z półką Wykonany z wysokogatunkowej stali nierdzewnej, spawany nie mniejszy niż 2000x600x850 mm				1		
6	Basen 2-komorowy Wykonany z wysokogatunkowej stali nierdzewnej, spawany nie mniejszy niż 1200x600x850mm g-400				1		
7	Napełniacz z wylewką bateria prysznicowa, stojąca, 1-otworowa - wysięg wylewki minimum 28cm				1		
8	Piec cukierniczy, konwekcyjny z nawilżaniem, Profesjonalny piec piekarniczo cukierniczy z zamontowanym systemem nawilżania. Obudowa oraz komora pieczenia wykonane ze stali nierdzewnej, drzwi przeszklone, wentylowane grawitacyjnie, system chłodzenia elementów sterujących, termostat elektromechaniczny minimum od +50st.C do +300 st. C, nawilżanie pośrednie, manualne za pomocą przycisku, wymiary minimum 790x750x(H)635, pojemność komory minimum 4 blachy, moc minimum 3400W, napięcie 230.				1		

9	Podstawa pod piec cukierniczy Pasująca do pieca piekarniczo cukierniczego oferowanego zgodnie z opisem w pozycji powyżej nr. 8 tj. „Piec cukierniczy, konwekcyjny z nawilżaniem”, wykonana ze stali nierdzewnej				1		
10	Kuchnia elektryczna wraz z pasującą podstawą wykonaną ze stali nierdzewnej Wymiary minimum 400x700x280, płyty okrągłe o średnicy minimum 220 mm, zasilanie elektryczne- minimum 3N(400V, 50 Hz), moc płyt minimum 2x2,6Kw=5,2Kw, płyty żeliwne, szybkogrzejne, minimum 6-stopniowa regulacja mocy grzewczej płyty,				1		
11	Stół roboczy z przewodnicami na blachy Wykonany z wysokogatunkowej atestowanej stali nierdzewnej, z przewodnicami do tac i pojemników GN. Dostarczony w stanie zmontowanym. Wymiary 800x600x850.				1		
12	Stół narożny Wykonany z wysokogatunkowej atestowanej stali nierdzewnej z półką otwartą, tył posiada tzw. rant. wymiary minimum 970x600x850				2		
13	Stół roboczy z blokiem szuflad i szafką otwartą Wykonany z wysokogatunkowej stali nierdzewnej. Dostarczony w stanie zmontowanym. Szuflady powinny posiadać prowadnice teleskopowe z łożyskami kulkowymi co zapewni całkowite wysunięcie. Blok szuflad po lewej stronie po prawej otwarta szafka. Wymiary minimum 1000x600x850				1		
14	Półka wisząca z szynami Półka ścienna (wisząca), pełna, z szynami wykonana z wysokogatunkowej atestowanej stali nierdzewnej. Wymiary minimum 1600x300.				1		

15	Stół roboczy z szufladami i szafką Wykonany z wysokogatunkowej stali nierdzewnej. Dostarczony w stanie zmontowanym. Szuflady powinny posiadać prowadnice teleskopowe z łożyskami kulkowymi co zapewni całkowite wysunięcie. Blok szuflad po lewej stronie po prawej szafka z drzwiami. Wymiary minimum 1000x600x850				1		
16	Szafa chłodniczo-mroźnicza Dwutemperaturowa szafa chłodniczo-mroźnicza o pojemności minimum 2x700 l, wykonana ze stali nierdzewnej, cyfrowy wyświetlacz. Wyposażona w dwie niezależne komory: chłodniczą i mroźniczą z oddzielnymi kompresorami, parownikami i sterownikami, w zestawie z półkami w każdej z niezależnych komór minimum 5 sztuk. Zakres temperatur: -komora chłodnicza 0 do +8 st. C, - komora mroźnicza: -18 do -22 st. C, poliuretanowa izolacja termiczna o grubości minimum 60mm, możliwość regulacji odstępów między półkami, moc minimum 1150W				1		
17	Basen wysoki Stół z basenem jednokomorowym wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Wysokość komory nie mniej niż 400 mm. Otwór pod baterię na środku komory. Wymiary nie mniej niż 600x600x600				1		
18	Napełniacz z wylewką bateria prysznicowa, stojąca, 1-otworowa - wysięg wylewki minimum 28cm				1		
19	Regał ociekowy wykonany ze stali chromowanej z półkami przestawnymi ociekowymi, minimum 5 półek, rozmiar nie mniej niż 600x600x1800				1		

20	Szafa chłodnicza wykonana ze stali nierdzewnej, cyfrowy wyświetlacz, grubość izolacji minimum 60 mm, w zestawie 3 półki, minimum 700l, praca urządzenia w wysokich temp. min. 43 st. C., wymiary 700x895x2040, zakres -2 do +8 C., napięcie 230 V				1		
21	Szafa chłodnicza wykonana ze stali nierdzewnej, cyfrowy wyświetlacz, grubość izolacji minimum 60 mm, w zestawie minimum 5 szt. półek, pojemność minimum 1400l, praca urządzenia w wysokich temp. min. 43 st. C., wymiary max 1400x895x2040, zakres temp. -1 do +10 st. C., napięcie 230 V, obieg powietrza wymuszony za pomocą wentylatorów				1		
22	Wózek platformowy magazynowy wykonany z wysokogatunkowej atestowanej stali nierdzewnej, wyposażony w zestawy skrętne z których minimum dwa posiadają blokadę kierunku ruchu i obrotu, posiada gumowe zderzaki, minimalne wymiary dł. 800, szerokość 500				2		
23	Szafa chłodnicza wykonana ze stali nierdzewnej, cyfrowy wyświetlacz, grubość izolacji 60 mm, w zestawie 3 półki, minimum 700l, praca w wysokich temperaturach minimum 43 st. C, wymiary max 750x850x2200 zakres 0/+8 st. C, napięcie 230v				1		
24	Regał magazynowy ze stali chromowanej z półkami przestawnymi minimum 5 półek, możliwość regulowania wysokości półek, rozmiar nie mniej niż 1300x600x1800 mm				1		
25	Waga kalkulacyjna z legalizacją minimum do 15 kg, wbudowany akumulator wraz z				1		

	układem ładowania zapewniającym pracę w dowolnym miejscu, wbudowane dodatkowe gniazdo na baterie, czas pracy na akumulatorze minimum 150 h pracy ciągłej, wyświetlacz wskazujący: -masę- 5 cyfr, - cenę- 5 cyfr, -należność- 6 cyfr						
26.	Regał magazynowy ze stali chromowanej z półkami przestawnymi, minimum 5 półek, możliwość regulowania wysokości półek, wymiary nie mniej niż 1300x400x1800				1		
27	Wieszaki na mopy automatyczny wieszak/organizer, minimum 5 automatycznych uchwytów, zastosowanie do narzędzi o średnicy trzonka max 35 mm, sposób montażu za pomocą wkrętów, guma zaciskowa chroniąca przed zadrapaniem dostosowana do mocowania drążków/trzonków zarówno o przekroju okrągłym, jak i nieregularnym.				1		
28	Szafka na środki czystości Szafa metalowa do przechowywania środków czystości. Zamykana na klucz, drążek na wieszaki, materiał: blacha stalowa o minimalnej grubości 0,8 mm, liczba półek minimum 5, nośność półki minimum 40 kg,				1		
29	Zestaw do utrzymania czystości na mokro: Do stosowania na każdego rodzaju powierzchni. Uchwyt do mopa Materiał: polipropylen, poliamid, stal nierdzewna Szerokość: minimum 40cm -Kij teleskopowy Materiał: stal, polipropylen Długość: minimum 84 - 144cm -Mop Materiał: mikrowłókno poliestrowe, poliamid Maks temp. prania: 70oC				1		

	Długość: minimum 40cm -Podstawowe wiadro Materiał: polipropylen, stal ocynkowana Pojemność: minimum 25l -Prowadnica Materiał: polipropylen, aluminium -Prasa Materiał: polipropylen, stal nierdzewna -Podstawa jezdna na kółkach Materiał: polipropylen, guma termoplastyczna, stal ocynkowana Podstawa jezdna odporna na działanie środków chemicznych oraz wytrzymała na uszkodzenia mechaniczne.						
30	Piec konwekcyjno-parowy minimum 6x GN, możliwość korzystania z blach cukierniczych na około 7sz., sterowanie elektryczne-możliwość programowania pieca, funkcja mycia pieca, sonda, wentylator 6-śmigłowy silnik z autorewersem, drzwi z podwójną szybą, obudowa oraz komora wykonane ze stali nierdzewnej, moc min 10 kw, napięcie 400 V				1		
31	Podstawa pod piec konwekcyjno-parowy otwarta z półką, pasująca do pieca konwekcyjno-parowego opisanego w pozycji nr. 30				1		
32	Okap przyścienny z oświetleniem wyposażony w łapacze tłuszczu, króćce oraz oświetlenie. Wykonany z wysokogatunkowej, atestowanej stali nierdzewnej, w zestawie z listwami do montażu na ścianie. Wymiary: nie mniejszy niż 1700x900x450. Zasilanie minimum 230V,0,04 kW				1		
33	Regał ociekowy na naczynia kuchenne wykonany ze stali chromowanej z półkami stałymi ociekowymi, minimum 5 półek, rozmiar nie mniej				1		

	niż 800x600x1800						
34	Podstawa pod zmywarę Powinna posiadać minimum 2 pary przewodnic na kosze o wymiarach 500x500 mm, wymiary podstawy: 590x600 mm, wysokość 500mm				1		
35	Stół odstawczy z półką Wykonany z wysokogatunkowej stali nierdzewnej, o wymiarach nie mniejszych niż 800x600x850				1		

7. Deklaruję ponadto:

.....
.....

8. Oświadczam, że:

- w/w kwota brutto obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, tj. podatki oraz koszty materiałów, dojazdów i inne związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
- akceptuję(my) treść i postanowienia zapytania ofertowego,
- gwarantuję(my) wykonanie Zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego;
- zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
- niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni.
- w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach zawartych w zaproszeniu ofertowym, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

9. Ofertę niniejszą składam na kolejno ponumerowanych stronach.

10. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

1.
2.
3.

*) niepotrzebne skreślić

.....
Miejscowość i data

.....
Podpis i pieczęć osób upoważnionych